


# Famed FG-04

SILLA GINECOLÓGICA

CONTROLADA ELÉCTRICAMENTE, CON MEMORIA DE FUNCIONES

El sillón con una base móvil, con bloqueo central de la rueda, facilita el movimiento eficiente de la silla en la sala de tratamiento, y los servomotores eléctricos incorporados permiten un cambio suave y el mantenimiento de la posición, sin ningún esfuerzo por parte del personal. Las posiciones predefinidas y la capacidad de guardar su propia configuración de funciones agilizan el trabajo con el paciente. La silla puede equiparse opcionalmente con una fuente de alimentación de batería, lo que le permite realizar varios ciclos de movimientos en situaciones de emergencia.



## MANDO

Las funciones de silla requeridas se pueden obtener por medio de servomotores eléctricos integrados controlados por un control remoto o control de pie (opcional). Con un solo botón, puede colocar la silla en la posición Trendelenburg, posición de entrada / salida y programar la posición seleccionada. Los ajustes eléctricos incluyen: cambiar la altura de la silla, ajustar el ángulo del asiento y el respaldo.



## COMODIDAD

La posición del sillón, operada con un solo botón en el control remoto, permite una posición muy baja del borde frontal del asiento, lo que facilita que el paciente se siente y se levante. La silla tiene la opción de programar la posición seleccionada y activarla con un solo botón en el control remoto. Además, la tapicería sin costuras y los materiales resistentes a los desinfectantes con tecnología pSilver™ ayudarán a mantener limpia la silla.



## EQUIPAMIENTO COMPLETO

La silla está equipada con un tazón ginecológico de acero inoxidable, un rollo de papel colocado en el asa en la bandeja debajo del respaldo y los rieles laterales en el asiento y el respaldo para colocar accesorios adicionales. La silla puede equiparse con un segmento de las piernas (extraíble), apoya rodillas, reposapiés, control de pies y tazón urológico. El tamaño estándar de los rieles de accesorios permite el uso de otros accesorios o mangos especializados típicos.



Longitud 1750 mm | Ancho total 745 mm | Altura mínima 560 mm | Altura máxima 860 mm | Ángulo de elevación de respaldo 65°  
Posición Trendelenburg 10° | Posición anti - Trendelenburg 65° | Carga máxima 200 kg

