

Famed OPTIMA (5.9, 5.12)

MESA DE OPERACIONES CON MANDO ELÉCTRICO, MULTIMODAL Y A UN PRECIO ASEQUIBLE

Una de las mesas de operaciones más universales del mercado. Une multitud de posiciones disponibles, con elevada carga máxima admisible, excelentes parámetros de transparencia y desplazamiento longitudinal. La amplia gama de accesorios permite adaptarla a cualquier tipo de intervención quirúrgica. El control eléctrico facilita el manejo y reduce la duración del tratamiento. Todos los elementos de acero fueron fabricados con acero inoxidable de alta calidad AISI 316L, con tecnología IntelliProtectPlus™ - el acero sometido al proceso de electropulido garantiza una fácil desinfección y evita la acumulación de polvo y suciedad.



VERSÁTIL Y CONFIGURABLE

- Cuatro tipos de tablero a elegir (cuatro, cinco y seis segmentos, opcionalmente, especial tablero ortopédico);
- Base móvil con sistema central de bloqueo, con dos formas a elegir: SU-05.9 - forma "T" con patas plegables o SU-05.12 - forma "H" (Súper móvil) con grandes ruedas que facilitan el desplazamiento;
- Tablero transparente a los rayos X, refuerzos laterales de fibra de carbono - posibilidad de trabajar con brazo C;
- Colchones antiestáticos desmontables, fabricados con espuma de poliuretano;
- Listones laterales con protecciones, para evitar la caída de los accesorios;
- Posibilidad de cambiar de lugar el reposapiés y reposacabezas, así como, cambiar las características de la mesa.



CÓMODO AJUSTE ELÉCTRICO

- Ajuste de altura de tablero, inclinación lateral, posición de Trendelenburg y anti Trendelenburg, nivelado horizontal del tablero, elevación de banco lumbar y la inclinación del respaldo se controlan con propulsiones electro-hidráulicas, mediante mando a distancia;
- Desplazamiento longitudinal controlado, con propulsión electro-mecánica;
- Solamente el reposacabezas y los reposapiés se controlan manualmente;
- Alimentación mediante resistente batería fCharge™.



MÚLTIPLES OPCIONES DE MANDO

- La mesa se suministra con mando alámbrico bbSafe™ con nivel de estanqueidad de IP54, y gran pantalla de 2,8 pulgadas, en tecnología IPS;
- Opcionalmente, la mesa puede ser equipada con mando inalámbrico rCover™;
- Ambos mandos cuentan con sistema de protección, para evitar un cambio accidental de posición y advertencia de consumo elevado de energía.
- Para mayor comodidad del personal sanitario, en la columna se puede montar un panel de mando de desmontaje fácil pDetach™;
- Para garantizar la funcionalidad plena de la mesa, su base puede ser equipada con sistema de propulsión alternativa AlterSafe™, que permite controlar manualmente todas las funciones electro-hidráulicas de la mesa.



Longitud 2060 mm | Ancho total 550 mm | Altura mínima 680 mm | Altura máxima 1080 mm | Posición Trendelenburg 40° | Posición anti - Trendelenburg 40° | Inclinaciones laterales 30° | Desplazamiento longitudinal 400 mm | Carga máxima 460 kg